

USOS

Por su característica principal de rápido secado es apta para trabajos donde se necesite una rápida habilitación. Se puede utilizar para maderas, metales y aberturas. Para interior y exterior, para máquinas, equipos, bombas, tanques, garrafas, etc.

DESCRIPCIÓN

QUIMEX Sintético secado rápido es un producto formulado con resinas sintéticas modificadas para brindar un secado rápido y excelentes propiedades. Su adherencia y prestación son las principales cualidades de su aplicación, sumado a una gran resistencia y un excelente poder cubritivo.



CARACTERÍSTICAS GENERALES

- **Color:** blanco y negro
- **Tiempo de secado (25°C):** al tacto 20 minutos, entre manos 30 minutos.
- **Rendimiento:** 10 m²/L, según las condiciones de la superficie
- **Acabado:** brillante
- **Diluyente recomendado:** aguarrás
- **Limpieza:** limpiar las herramientas con aguarrás mineral
- Aplicar el producto antes que transcurran 12 meses de su fecha de fabricación.

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

Antes aplicar el producto asegurarse que la superficie se encuentre firme, limpia, seca libre de grasas y polvo.

Superficies nuevas

Desengrasar con trifuncionales o aguarrás. Remover el óxido presente con lija, cepillo de alambre o cualquier otro método mecánico o químico. Eliminar cualquier vestigio de óxido con un trapo embebido en aguarrás. Para mayor protección aplicar Quimex Antióxido. Finalmente Aplicar QUIMEX Secado rápido en forma uniforme de manera de cubrir íntegramente la superficie a proteger. Se recomiendan 2 manos.

Superficies pintadas previamente

Si el recubrimiento se encuentra en buenas condiciones, lijar suavemente a fin de crear una porosidad y asegurar una buena adhesión de la nueva capa. Eliminar el polvo generado y aplicar QUIMEX Secado Rápido.



Ruta 19 - Parque Industrial Mi Granja
Monte Cristo Km 320 - Córdoba



Tel./Fax: +54 351 4917300



www.quimex.com.ar



QuimexPinturas



Fan Page: QuimexPinturas



QuimexPinturas



Empresa certificada en
Iso 9001:2015

Si a película se encuentra deteriorada, removerla por completo y realizar el trabajo como si fuera una superficie nueva.

APLICACIÓN

Mezclar el contenido el envase antes de comenzar la aplicación. Aplicar con pincel, rodillo, soplete o sistema AIR LESS. Se debe tener en cuenta la dilución para cada forma de aplicación.

PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO

Envases de 0,25/0,5/1/4/20 lts.

CONSIDERACIONES DE SEGURIDAD

- Mantener fuera del alcance de los niños.
- Trabajar en ambientes bien ventilados utilizando elementos de protección adecuados (mascarilla, antiparras y guantes).
- En caso de contacto accidental con la piel limpiar con aceite de cocina, no utilizar solventes.
- Producto tóxico, no ingerir. En caso de ingestión beber abundante agua.
- En caso de salpicaduras en los ojos lavar con agua en abundancia y contactar a un médico.



CENTRO NACIONAL DE INTOXICACIONES 0800-333-0160



Ruta 19 - Parque Industrial Mi Granja
Monte Cristo Km 320 - Córdoba



Tel./Fax: +54 351 4917300



www.quimex.com.ar



QuimexPinturas



Fan Page: QuimexPinturas



QuimexPinturas



Empresa certificada en
Iso 9001:2015