

#### COMPOSICIÓN

Resinas sintéticas, aditivo y solventes.

#### DESCRIPCIÓN

La línea Legnoprotx Barniz Sintético esta formulado especialmente para maderas con el objetivo de prolongar su vida útil tanto en superficies interiores como exteriores.

Éste protector translucido brillante preserva la madera de manera integral actuando como funguicida, insecticida e impermeabilizantes. Contiene en su formulación una combinación de dos filtros absorbentes de protección contra los rayos UV, que permiten tener una película estable, conservando el brillo original evitando la decoloración de la madera.



#### CARACTERÍSTICAS GENERALES

- **Color:** transparente
- **Tiempo de secado (25°C):** 3hs al tacto. 8 horas entre manos. 24 horas secado final
- **Temperatura de aplicación:** entre 5° y 35°C
- **Rendimiento:** 10 a 12 m2 por litro según absorción de la superficie.
- **Acabado:** brillante o mate (ver etiqueta)
- **Diluyente recomendado:** aguarrás
- **Mantenimiento:** Se recomienda aplicar una nueva mano de producto cuando se observen los primeros signos de desgaste en el revestimiento.
- **Limpieza:** limpiar las herramientas con aguarrás mineral
- Aplicar el producto antes que transcurran 12 meses de su fecha de fabricación.

#### PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

La superficie a proteger debe encontrarse libre de impurezas, sin polvos, aceites, grasas, etc.

En caso de maderas barnizadas se recomienda utilizar un removedor de superficie, para asegurar un contacto directo entre el producto y la madera.

En maderas nuevas lijar y limpiar la superficie antes de realizar la aplicación.



Ruta 19 - Parque Industrial Mi Granja  
Monte Cristo Km 320 - Córdoba



Tel./Fax: +54 351 4917300



[www.quimex.com.ar](http://www.quimex.com.ar)



QuimexPinturas



Fan Page: QuimexPinturas



QuimexPinturas



Empresa certificada en  
Iso 9001:2015

## APLICACIÓN

Aplicar con pincel en el sentido de las vetas de la madera. Aplicar 2 manos para interiores y 3 para exteriores.

Diluir la primer mano al 50% y las manos posteriores con la menor dilución posible.

No deben transcurrir más de 8hs entre la aplicación de las diferentes manos.

No se recomienda la aplicación del producto en pisos de madera.

## PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO

Envases de 500c, 1, 4, 10 y 20 lts.

## CONSIDERACIONES DE SEGURIDAD

- Mantener fuera del alcance de los niños.
- Trabajar en ambientes bien ventilados utilizando elementos de protección adecuados (mascarilla, antiparras y guantes).
- En caso de contacto accidental con la piel limpiar con aceite de cocina, no utilizar solventes.
- Producto tóxico, no ingerir. En caso de ingestión beber abundante agua.
- En caso de salpicaduras en los ojos lavar con agua en abundancia y contactar a un médico.



CENTRO NACIONAL DE INTOXICACIONES 0800-333-0160



Ruta 19 - Parque Industrial Mi Granja  
Monte Cristo Km 320 - Córdoba



Tel./Fax: +54 351 4917300



[www.quimex.com.ar](http://www.quimex.com.ar)



QuimexPinturas



Fan Page: QuimexPinturas



QuimexPinturas



Empresa certificada en  
Iso 9001:2015