

COMPOSICIÓN

Resina alquídica, dióxido de titanio y pigmentos extendedores.

DESCRIPCIÓN

Producto formulado especialmente para lograr el sellado de los poros de la madera permitiendo optimizar el rendimiento de la pintura de terminación.

MODO DE USO

Apto para uso en interior y exterior como fondo para superficies de madera como muebles, marcos, puertas, ventanas. Se puede utilizar también en muros de mampostería o yeso para unificar absorción y fijar partes sueltas. Permite el pintado con látex.



CARACTERÍSTICAS GENERALES

- **Color:** blanco
- **Aplicación:** rodillo (diluir con 10% de aguarrás), pincel (diluir con 5% de aguarrás) o soplete (diluir con 25% de aguarrás).
- **Tiempo de secado (25°C):** Al tacto, 1hs 30 minutos, secado final, entre 6 y 8 hs.
- **Rendimiento:** 10 a 12 m2 por litro según absorción de la superficie.
- **Cantidad de manos:** 1 mano
- **Acabado:** mate
- **Diluyente recomendado:** aguarrás
- **Entonador:** No apto entonador universal
- **Limpieza:** limpiar las herramientas con aguarrás mineral
- Aplicar el producto antes que transcurran 12 meses de su fecha de fabricación.

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

La superficie a pintar debe estar limpia y seca, libre de grasa, humedad, pintura en mal estado, óxido, polvo, etc.

Madera: Lijar correctamente la superficie. Dar una mano de fondo blanco y posteriormente 1 o 2 manos de sintético.



Ruta 19 - Parque Industrial Mi Granja
Monte Cristo Km 320 - Córdoba



Tel./Fax: +54 351 4917300



www.quimex.com.ar



QuimexPinturas



Fan Page: QuimexPinturas



QuimexPinturas



Empresa certificada en
Iso 9001:2015

Mampostería: Cuando la superficie es nueva, luego del tiempo transcurrido necesario para lograr un curado adecuado de la misma, lijar hasta dejar la superficie lisa y luego aplicar el fondo.

Cuando la superficie ha sido previamente pintada, eliminar polvillo, aplicar una mano de fondo y luego realizar reparaciones. Las películas totalmente deterioradas deben ser eliminadas con removedor.

APLICACIÓN

Unificar mecánicamente o a mano realizando movimientos circulares y diluir con aguarrás según el método de aplicación elegido.

Tener en cuenta la temperatura en el momento de la aplicación (entre 5 y 30°C).

PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO

Envases de 250cc, 500c, 1, 4, 20 lts.

CONSIDERACIONES DE SEGURIDAD

- Mantener fuera del alcance de los niños.
- Trabajar en ambientes bien ventilados utilizando elementos de protección adecuados (mascarilla, antiparras y guantes).
- En caso de contacto accidental con la piel limpiar con aceite de cocina, no utilizar solventes.
- Producto tóxico, no ingerir. En caso de ingestión beber abundante agua.
- En caso de salpicaduras en los ojos lavar con agua en abundancia y contactar a un médico.



CENTRO NACIONAL DE INTOXICACIONES 0800-333-0160



Ruta 19 - Parque Industrial Mi Granja
Monte Cristo Km 320 - Córdoba



Tel./Fax: +54 351 4917300



www.quimex.com.ar



QuimexPinturas



Fan Page: QuimexPinturas



QuimexPinturas



Empresa certificada en
Iso 9001:2015