

COMPOSICIÓN

Resinas alquídicas y pigmentos estables a la luz solar y a la temperatura.

DESCRIPCIÓN

Esmalte de alto brillo, excelente poder cubritivo y de fácil aplicación. Resisten hasta 250 °C. No fuego directo

CARACTERÍSTICAS GENERALES

- **Color:** blanco y negro
- **Tiempo de secado (25°C):** 3-6hs al tacto, 12hs entre manos.
- **Rendimiento:** 10-12 m²/l, según las condiciones de la superficie
- **Acabado:** brillante
- **Diluyente recomendado:** aguarrás
- **Cantidad de manos:** 2 manos
- **Limpieza:** limpiar las herramientas con aguarrás mineral
- Aplicar el producto antes que transcurran 12 meses de su fecha de fabricación.



PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

La superficie debe estar limpia y seca, libre de óxido, polvos y grasas. En caso de presentarse algo de esto en la superficie se debe eliminar completamente por medios físicos como son esmeril, lijas, cepillo de acero, y por medio químico: fosfatizado.

- Si la superficie es la primera vez que se pinta se recomienda eliminar todo tipo de láminas mediante abrasión y luego proceder a aplicar dos manos del producto.
- Si la superficie es repintada, se debe llegar a metal limpio, lijando para dejar una adherencia adecuada, dar una mano de Antióxido Quimex y luego aplicar una o dos manos del esmalte sintético.

APLICACIÓN

Mezclar el contenido el envase antes de comenzar la aplicación. Aplicar con pincel, rodillo, soplete o sistema AIR LESS. Se debe tener en cuenta la dilución para cada forma de aplicación. Esperar 12hs para aplicar una 2da mano.



Ruta 19 - Parque Industrial Mi Granja
Monte Cristo Km 320 - Córdoba



Tel./Fax: +54 351 4917300



www.quimex.com.ar



QuimexPinturas



Fan Page: QuimexPinturas



QuimexPinturas



Empresa certificada en
Iso 9001:2015

PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO

Envases de 0,25/0,5/1/4 lts.

CONSIDERACIONES DE SEGURIDAD

- Mantener fuera del alcance de los niños.
- Trabajar en ambientes bien ventilados utilizando elementos de protección adecuados (mascarilla, antiparras y guantes).
- En caso de contacto accidental con la piel limpiar con aceite de cocina, no utilizar solventes.
- Producto tóxico, no ingerir. En caso de ingestión beber abundante agua.
- En caso de salpicaduras en los ojos lavar con agua en abundancia y contactar a un médico.

ATENCIÓN!



- Líquidos y vapores inflamables
- Usar extintores de CO2 o polvo
- Provoca irritación cutánea y ocular
- Mantener fuera del alcance de los niños

CENTRO NACIONAL DE INTOXICACIONES 0800-333-0160



Ruta 19 - Parque Industrial Mi Granja
Monte Cristo Km 320 - Córdoba



Tel./Fax: +54 351 4917300



www.quimex.com.ar



QuimexPinturas



Fan Page: QuimexPinturas



QuimexPinturas



Empresa certificada en
Iso 9001:2015