

COMPOSICIÓN

Resina sintética alquídica, pigmentos, aditivos, agentes anticorrosivos y solventes.

DESCRIPCIÓN

Producto diseñado especialmente para prevenir la corrosión de superficies metálicas, como hierros y aceros, tanto para exposición interior como exterior. Las materias primas especialmente seleccionada le confieren al producto un excelente mojado y adhesión a la superficie acompañado de un secado rápido. Su acabado particular le confiere una estética única simil metal.

CARACTERÍSTICAS GENERALES

- **Color:** 8 colores disponibles
- **Tiempo de secado (25°C):** al tacto 2 horas. Repitado 8 horas
- **Rendimiento:** 12-15 m²/L, según las condiciones de la superficie
- **Acabado:** Simil metal
- **Cantidad de mano:** 2 ó 3 manos
- **Diluyente recomendado:** aguarrás
- **Limpieza:** limpiar las herramientas con aguarrás mineral
- Aplicar el producto antes que transcurran 12 meses de su fecha de fabricación.

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

Antes aplicar el producto asegurarse que la superficie se encuentre limpia, seca libre de grasas y polvo.

Superficies nuevas

Desengrasar con aguarrás. Remover el óxido presente con lija, cepillo de alambre o cualquier otro método mecánico o químico. Aplicar QUIMEX TRIPLE ACCIÓN FORJA en forma uniforme de manera de cubrir íntegramente la superficie a proteger.

Superficies pintadas previamente

Si el recubrimiento se encuentra en buenas condiciones, lijar suavemente a fin de crear una porosidad y asegurar una buena adhesión de la nueva capa. Eliminar el polvo generado y aplicar QUIMEX TRIPLE ACCIÓN FORJA Si a película se encuentra deteriorada, removerla por completo y realizar el trabajo como si fuera una superficie nueva.



Ruta 19 - Parque Industrial Mi Granja
Monte Cristo Km 320 - Córdoba



Tel./Fax: +54 351 4917300



www.quimex.com.ar



QuimexPinturas



Fan Page: QuimexPinturas



QuimexPinturas



Empresa certificada en
Iso 9001:2015

APLICACIÓN

Mezclar el contenido el envase antes de comenzar la aplicación. Aplicar con pincel, rodillo, soplete o sistema AIR LESS. Se debe tener en cuenta la dilución para cada forma de aplicación.

PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO

Envases de 0,25/0,5/1/4/20 lts.

CONSIDERACIONES DE SEGURIDAD

- Mantener fuera del alcance de los niños.
- Trabajar en ambientes bien ventilados utilizando elementos de protección adecuados (mascarilla, antiparras y guantes).
- En caso de contacto accidental con la piel limpiar con aceite de cocina, no utilizar solventes.
- Producto tóxico, no ingerir. En caso de ingestión beber abundante agua.
- En caso de salpicaduras en los ojos lavar con agua en abundancia y contactar a un médico.

ATENCIÓN!

30
1263

- Líquidos y vapores inflamables
- Usar extintores de CO2 o polvo
- Provoca irritación cutánea y ocular
- Mantener fuera del alcance de los niños

CENTRO NACIONAL DE INTOXICACIONES 0800-333-0160



Ruta 19 - Parque Industrial Mi Granja
Monte Cristo Km 320 - Córdoba



Tel./Fax: +54 351 4917300



www.quimex.com.ar



QuimexPinturas



Fan Page: QuimexPinturas



QuimexPinturas



Empresa certificada en
Iso 9001:2015