

DESCRIPCIÓN

Hidrófugo Inorgánico para morteros de cemento. Genera y obtura la red capilar de morteros y hormigones, otorgándole un alto grado de impermeabilidad. Está formulado a bases de aditivos que impiden el paso de la humedad.

MODO DE USO

Se recomienda su uso en la impermeabilización de morteros de cemento, para la ejecución de capas aisladoras, piletas de natación, muros exteriores, sótanos, canteros, jardineras, etc.

CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Facilita el mezclado, aumenta la resistencia a la tracción y a la comprensión.
- No es caustico, ni presenta fuerte olor
- Mejora la adherencia de los morteros
- **Solubilidad:** en agua
- **Aspecto:** líquido blanquecino
- **Rendimiento:** - **Morteros:** 250/300 gr / cm de espesor / m². - **Hormigones:** 4% del peso cemento
- Aplicar el producto antes de que transcurran 12 meses desde su fecha de aplicación.



PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE Y APLICACIÓN

Revoques impermeables: Aplique un azotado con mortero de cemento 1:2, hidratado con una dilución de HIDROMEX al 10%.

Revoque con mortero de cemento y arena media 1:3, también hidratado con dilución al 10%.

Termine con un alisado de cemento y arena fina 1:1 también mojado con hidromex 10% en agua.

PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO

Bidones 1, 5, 20 y tambores de 200 litros.

CONSIDERACIONES DE SEGURIDAD

- Mantener fuera del alcance de los niños.

- Trabajar en ambientes bien ventilados utilizando elementos de protección adecuados (mascarilla, antiparras y guantes).
- En caso de contacto accidental con la piel limpiar con aceite de cocina, no utilizar solventes.
- Producto tóxico, no ingerir. En caso de ingestión beber abundante agua.
- En caso de salpicaduras en los ojos lavar con agua en abundancia y contactar a un médico.

CENTRO NACIONAL DE INTOXICACIONES 0800-333-0160