

DESCRIPCIÓN

Desmoldex M evita la adherencia del hormigón o mortero a los encofrados de madera para facilitar el desencofrado y limpieza de los mismos, prolongando su vida útil.

Desmoldex M posibilita obtener excelentes terminaciones en superficies a la vista, sin manchas ni descascamiento.

CARACTERÍSTICAS GENERALES

- **Color:** líquido blanco
- **Densidad:** 0,9 kg/l
- **Rendimiento:** 20-30 m²/l, según condiciones de superficie del encofrado
- **Limpieza:** las herramienta utilizadas deben limpiarse con agua inmediatamente después de su empleo. Una vez endurecido el producto se debe eliminar por métodos mecánicos
- En envase cerrado el producto posee una vida útil de 12 meses.



APLICACIÓN

La superficie debe estar estructuralmente sana y libre de todo rastro de contaminantes, partículas sueltas o mal adheridas, lechadas de cemento, aceites, grasas y hormigón adherido, etc.

Desmoldex M se presenta listo para su aplicación sobre los encofrados, con brocha, rodillo o sistema airless, en una capa delgada y uniforme. Se recomienda retirar el exceso de producto con trapo o estopa. Se puede hormigonar inmediatamente después de aplicar el producto.

PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO

Bidones 1, 5, 10, 20 y 200 litros

CONSIDERACIONES DE SEGURIDAD

- Mantener fuera del alcance de los niños.
- Trabajar en ambientes bien ventilados utilizando elementos de protección adecuados (mascarilla, antiparras y guantes).
- En caso de contacto accidental con la piel limpiar con aceite de cocina, no utilizar solventes.
- Producto tóxico, no ingerir. En caso de ingestión beber abundante agua.

- En caso de salpicaduras en los ojos lavar con agua en abundancia y contactar a un médico.

CENTRO NACIONAL DE INTOXICACIONES 0800-333-0160