

DESCRIPCIÓN

Genera una membrana protectora de curado superficial del hormigón, otorgando mayor vida útil y resistencia. De uso interior.

CARACTERÍSTICAS GENERALES

- **Aspecto:** líquido
- **Densidad:** 0,9 kg/l
- **Limpieza:** las herramientas utilizadas deben limpiarse con agua inmediatamente después de su uso. Una vez endurecido el producto se debe eliminar por métodos mecánicos
- En envase cerrado el producto posee una vida útil de 12 meses.



APLICACIÓN

La superficie debe estar estructuralmente sano y libre de todo rastro de contaminantes, partículas sueltas o mal adheridas, lechadas de cemento, aceites, grasas y hormigón adherido, etc.

Desmolmex MH se presenta listo para su aplicación sobre los encofrados, con brocha, rodillo o sistema airless, en una capa delgada y uniforme. En caso de aplicación con rodillo o pincel, se recomienda quitar el exceso de producto repasando la superficie con trapo o estopa.

PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO

Bidones de 1, 5, 10, 20 y tambores de 200 L

CONSIDERACIONES DE SEGURIDAD

- Mantener fuera del alcance de los niños.
- Trabajar en ambientes bien ventilados utilizando elementos de protección adecuados (mascarilla, antiparras y guantes).
- En caso de contacto accidental con la piel limpiar con aceite de cocina, no utilizar solventes.
- Producto tóxico, no ingerir. En caso de ingestión beber abundante agua.
- En caso de salpicaduras en los ojos lavar con agua en abundancia y contactar a un médico.

Ficha Técnica

LÍNEA CONSTRUCCIÓN

Desmoldmex MH – Desmoldante de encofrados para madera y hierros

QUIMEXUR

CENTRO NACIONAL DE INTOXICACIONES 0800-333-0160

Ruta 19,
Parque Industrial Mi Granja
Monte Cristo Km 320 - Córdoba
Tel./Fax: +54 351 4917300
Produce y garantiza QUITAM S.A.
www.quimexur.com.ar

Seguinos en



Certificados en
Iso 9001:2015

*Viví
el COLOR*