

Subcarroceria

COMPOSICIÓN

Revestimiento elástico de base bituminosa para protección de subcarrocerias.

DESCRIPCIÓN

Protege contra el óxido, corrosión, impactos, ácidos, salitre. Sella uniones de chapa, aberturas, porosidad en las soldaduras roturas o grietas.

USOS

Automotores: se recomienda especialmente para proteger la subcarroceria, capot, baúl, pisos e interior de puertas.

Maquinarias agrícolas: tractores, para proteger las partes metálicas que tienen contacto con la tierra.

CARACTERÍSTICAS GENERALES

- **Color:** negro
- **Tiempo de secado (25°C):** al tacto entre 3 y 5 horas
- **Temperatura de aplicación:** 15°C a 30°C
- **Cantidad de manos:** 1
- **Rendimiento:** 8 a 10 m²/L, según las condiciones de la superficie.

Automóviles	Pequeños	Medianos	Grandes
Película 3 mm	26-30 Kg	34-38 Kg	42-46 Kg
Película 5 mm	42-48 Kg	55-60 Kg	68-72Kg

- Aplicar el producto antes que transcurran 12 meses de su fecha de fabricación.

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

Debe ser aplicado sobre superficies limpias y secas. Se utiliza como viene en el envase. Puede diluirse con hasta un 15% aguarrás o solvente mineral, (no utilice nafta ni kerosene).

Se aplica con pincel, soplete o con espátula en espesores hasta 3 mm para condiciones generales de uso. Para uso continuo en caminos de ripio o canto rodado es preferible una película de hasta 5 mm.

PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO

Envases de 1, 4, 20 y 200 kilos

CONSIDERACIONES DE SEGURIDAD

- Mantener fuera del alcance de los niños.
- Trabajar en ambientes bien ventilados utilizando elementos de protección adecuados (mascarilla, antiparras y guantes).
- En caso de contacto accidental con la piel limpiar con aceite de cocina, no utilizar solventes.
- Producto tóxico, no ingerir. En caso de ingestión beber abundante agua.
- En caso de salpicaduras en los ojos lavar con agua en abundancia y contactar a un médico.

ATENCIÓN!

30
1263

- Líquidos y vapores inflamables
- Usar extintores de CO2 o polvo
- Provoca irritación cutánea y ocular
- Mantener fuera del alcance de los niños

CENTRO NACIONAL DE INTOXICACIONES 0800-333-0160