

COMPOSICIÓN

Dispersión acuosa de pigmentos minerales y aditivos en emulsiones acrílicas.

DESCRIPCIÓN

Muromex Reflex es un látex acrílico creado a partir de materia prima especialmente seleccionada para lograr una gran protección y un decorado premium en paredes exteriores. Su excelente poder cubritivo, acompañado de una buena nivelación y mínimo salpicado, permiten mejorar el rendimiento, tanto del producto como de la mano de obra.

Éste látex acrílico posee gran resistencia a la intemperie y a los lavados, lo que lo hace apto para soportar los desgastes naturales producidos por los diversos agentes climáticos. No es un látex elastomérico.



CARACTERÍSTICAS GENERALES

- **Color:** blanco. Se puede ampliar la gama de colores usando ENTONADORES UNIVERSALES QUIMEX hasta un máximo de 30cc por litro de producto.
- **Tiempo de secado (25°C):** 1 hora al tacto, 4-6 horas entre manos. Final 8-12 horas.
- **Rendimiento:** 8 m²/L por mano, según las condiciones de la superficie
- **Acabado:** mate
- **Diluyente recomendado:** agua
- **Limpieza:** limpiar los elementos utilizados con agua y jabón.
- Aplicar el producto antes que transcurran 12 meses de su fecha de fabricación.

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

La superficie debe estar limpia, seca y libre de polvo, alcalinidad, grasas, aceites, jabones, ceras u otros desmoldantes o contaminantes.

Ante la presencia de hongos y/o moho, lavar con solución de agua lavandina al 10 %, enjuagar y dejar secar muy bien.

Superficies de cemento nueva o sin pintar

Verificar el completo fraguado y neutralizar con solución de ácido muriático al 10 % en agua, enjuagar y dejar secar muy bien. Corroborar la neutralidad con cinta de ph. Aplicar FIJADOR SELLADOR CONCENTRADO o IMPRIMACIÓN FIJADORA QUIMEX diluida convenientemente.

Superficies antiguas

Si fuera necesario, reparar imperfecciones con ENDUIDO PLASTICO QUIMEX. En caso de grietas y fisuras aplicar MASIMEX ACRI. Posteriormente aplicar una mano de FIJADOR SELLADOR QUIMEX y dos manos de látex con dilución máxima del 10 %.

Superficies ya pintadas

Asegurarse que la pintura anterior esté firme y en buenas condiciones, lavar, lijar y aplicar. Si la pintura se encuentra en malas condiciones generales, debe ser eliminada; luego proceder como se detalla anteriormente.

Como base para texturados

Si se desea utilizar como base para texturados sirve como imprimación no siendo necesario utilizar fijador sellador (a no ser que la superficie presente partes sueltas o una excesiva absorción)

APLICACIÓN

Homogeneizar bien el contenido del envase antes de usar.

Aplicar con pincel, rodillo, soplete o sistema AIR LESS. Se debe tener en cuenta la dilución para cada forma de aplicación.

Se recomienda una aplicación mínima de 2 manos. Se puede diluir la primera mano hasta un 10% de agua. Dejar transcurrir un mínimo de 6 hs entre manos.

PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO

Envases de 1, 4, 10 y 20 lts.

CONSIDERACIONES DE SEGURIDAD

- Mantener fuera del alcance de los niños.
- Trabajar en ambientes bien ventilados utilizando elementos de protección adecuados (mascarilla, antiparras y guantes).
- En caso de contacto con la piel lavar con agua y jabón, no utilizar solventes.
- Producto tóxico, no ingerir. En caso de ingestión beber abundante agua.
- En caso de salpicaduras en los ojos lavar con agua en abundancia y contactar a un médico.
- No inflamable



- Provoca irritación cutánea y ocular
- Mantener fuera del alcance de los niños

CENTRO NACIONAL DE INTOXICACIONES 0800-333-0160