

# Ficha Técnica

## LÁTEX EXTERIOR

### Wennol

# QUIMEXUR

### COMPOSICIÓN

Dispersión acuosa de cargas minerales en emulsiones acrílicas.


### DESCRIPCIÓN

Pintura látex económica formulada a base de emulsiones acrílicas y pigmentos seleccionados que protegen y decoran las paredes del hogar.

Por su buen comportamiento y excelente adherencia puede emplearse tanto para interiores como exteriores.

### CARACTERÍSTICAS GENERALES

- **Color:** blanco
- **Tiempo de secado (25°C):** 1 hora al tacto, 4-6 horas entre manos
- **Rendimiento:** 6 a 8 m<sup>2</sup>/L por mano, según las condiciones de la superficie
- **Acabado:** mate
- **Temperatura de aplicación:** entre 5 y 35°C
- **Diluyente recomendado:** agua (máximo 10%)
- **Limpieza:** limpiar los elementos utilizados con agua y jabón.
- Aplicar el producto antes que transcurran 12 meses de su fecha de fabricación.



### PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

La superficie debe estar limpia, seca y libre de polvo, alcalinidad, grasas, aceites, jabones, ceras u otros desmoldantes o contaminantes.

Ante la presencia de hongos y/o moho, lavar con solución de agua lavandina al 10 %, enjuagar y dejar secar muy bien.

#### **Superficies de cemento nueva o sin pintar**

Verificar el completo fraguado y neutralizar con solución de ácido muriático al 10 % en agua, enjuagar y dejar secar muy bien. Corroborar la neutralidad con cinta de ph. Aplicar FIJADOR SELLADOR CONCENTRADO o IMPRIMACIÓN FIJADORA QUIMEX diluida convenientemente.

#### **Superficies antiguas**

Si fuera necesario, reparar imperfecciones con ENDUIDO PLASTICO QUIMEX. Posteriormente aplicar una mano de FIJADOR SELLADOR QUIMEX y dos manos de látex sin diluir.

#### **Superficies ya pintadas**

Asegurarse que la pintura anterior esté firme y en buenas condiciones, lavar, lijar y aplicar. Si la pintura se encuentra en malas condiciones generales, debe ser eliminada; luego proceder como se detalla anteriormente.

#### **APLICACIÓN**

Aplicar con pincel, rodillo, soplete o sistema AIR LESS. Revolver muy bien el contenido del envase antes de usar.

Se recomienda una aplicación mínima de 2 manos sin diluir. Dejar transcurrir de 4 a 6 hs entre manos.

#### **PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO**

Envases de 4, 10 y 20 lts.

#### **CONSIDERACIONES DE SEGURIDAD**

- Mantener fuera del alcance de los niños.
- Trabajar en ambientes bien ventilados utilizando elementos de protección adecuados (mascarilla, antiparras y guantes).
- En caso de contacto con la piel lavar con agua y jabón, no utilizar solventes.
- Producto tóxico, no ingerir. En caso de ingestión beber abundante agua.
- En caso de salpicaduras en los ojos lavar con agua en abundancia y contactar a un médico.
- No inflamable



- Provoca irritación cutánea y ocular
- Mantener fuera del alcance de los niños

CENTRO NACIONAL DE INTOXICACIONES 0800-333-0160