Ficha Técnica

PINTURA ASFÁLTICA

Pintura Asfáltica Base Agua

QUIMEXUR

DESCRIPCIÓN

Producto asfaltico en base acuosa de secado rápido, inmejorable adherencia e impermeabilidad. .



APLICACIÓN

Producto apto para aplicación en techados, previa a la colocación de las membranas asfálticas, generando una superficie de excelente adherencia e impermeabilidad.

Cobertura asfáltica que preserva contra la corrosión a:

- Estructuras metálicas
- Estructuras subterráneas o expuestas a la intemperie

Protege contra la degradación de la madera, chapas galvanizadas, estructuras de hormigón y mampostería.

ESPECIFICACIONES

Ensayos	Unidad	Norma Iram	Emulsión de impermeabilización	
			Mín	Máx
Viscosidad Saybolt furol a 25°C	SSF	6721	20	-
Retenido sobre tamiz IRAM 850	% p	6717	-	0,1
Residuo asfáltico por destilación	% p	6719	60	-
Tiempo de secado	min	1109	-	30
Ensayos sobre residuo de destilación				
Punto de Ablandamiento	°C	6841	70	100
Recuperación elástica por torsión	%	6830	50	-
Recuperación elástica por torsió	1/10 mm	6576	30	50

Ruta 19,
Parque industrial Mi Granja
Monte Cristo Km 320 - Córdoba
Tel./Fax: +54 351 4917300
Produce y garantiza QUITAM S.A.
www.quimexur.com.ar

Seguinos en

Certificados en
Iso 9001:2015

Viví el COLOR

Ficha Técnica

PINTURA ASFÁLTICA

Pintura Asfáltica Base Agua

PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO

Envases de 1, 4, 20 y tambores de 200 lts.

CONSIDERACIONES DE SEGURIDAD

- Mantener fuera del alcance de los niños.
- Trabajar en ambientes bien ventilados utilizando elementos de protección adecuados (mascarilla, antiparras y guantes).
- En caso de contacto accidental con la piel limpiar con aceite de cocina, no utilizar solventes.
- Producto tóxico, no ingerir. En caso de ingestión beber abundante agua.
- En caso de salpicaduras en los ojos lavar con agua en abundancia y contactar a un médico.



CENTRO NACIONAL DE INTOXICACIONES 0800-333-0160

Ruta 19,
Parque industrial Mi Granja
Monte Cristo Km 320 - Córdoba
Tel./Fax: +54 351 4917300
Produce y garantiza QUITAM S.A.
www.quimexur.com.ar

Seguinos en

Certificados en
Iso 9001:2015