

### COMPOSICIÓN

Dispersión acuosa de emulsión siliconada.

### DESCRIPCIÓN

Silmex H es un impermeabilizante hidrofugante para superficies de alta absorción. La silicona actúa como repelente e hidrofugante permanente en superficies muy absorbentes como ladrillo, tejas, revoques, bloques de cemento, travertinos y superficies similares.

No produce la obturación de la red capilar, permitiendo en consecuencia la difusión de vapor a través del muro, lo que evita el atrapamiento y acumulación de agua en el interior del material.

SILMEX H actúa modificando la tensión superficial del agua en contacto con el material tratado, generando una perfecta resistencia al mojado por un lapso que puede llegar a 10 años.



### CARACTERÍSTICAS GENERALES

- **Tiempo de secado (25°C):** 4 a 6 horas
- **Rendimiento:** Mampostería: 4 a 5 m<sup>2</sup> / litros. Ladrillos: 2 a 3 m<sup>2</sup>/litros. Ladrillo Block: hasta obturar el material.
- **Acabado:** transparente – no forma película – no altera el color del ladrillo
- **Diluyente recomendado:** agua
- **Limpieza:** limpiar los elementos utilizados con agua y jabón.
- Aplicar el producto antes que transcurran 12 meses de su fecha de fabricación.

### PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

La superficie debe estar limpia, seca y libre de polvo, alcalinidad, grasas, aceites, jabones, ceras u otros desmoldantes o contaminantes que pueda repeler la acción de SILMEX H. Ante la presencia de hongos y/o moho, lavar con solución de agua lavandina al 10 %, enjuagar y dejar secar muy bien.

### APLICACIÓN

Aplicar con pincel, rodillo, soplete o sistema AIR LESS hasta la total impregnación.

Este producto se debe aplicar sin diluir y en dos manos, teniendo la precaución de que al aplicar la segunda, la primera no haya secado, otorgando a la superficie una total adherencia del material y un perfecto acabado. La acción hidrorrepelente de SILMEX, H comienza efectivamente, al secarse el vehículo acuoso.

### PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO

Envases de 1, 5 y 20 lts.

### CONSIDERACIONES DE SEGURIDAD

- Mantener fuera del alcance de los niños.
- Trabajar en ambientes bien ventilados utilizando elementos de protección adecuados (mascarilla, antiparras y guantes).
- En caso de contacto con la piel lavar con agua y jabón, no utilizar solventes.
- Producto tóxico, no ingerir. En caso de ingestión beber abundante agua.
- En caso de salpicaduras en los ojos lavar con agua en abundancia y contactar a un médico.
- No inflamable



- Provoca irritación cutánea y ocular
- Mantener fuera del alcance de los niños

CENTRO NACIONAL DE INTOXICACIONES 0800-333-0160