

### COMPOSICIÓN

Resina sintética alquídica, pigmentos, aditivos y solventes.

### DESCRIPCIÓN

Esmalte Sintético Pizarrón es un producto de fácil aplicación formulado con resinas alquídicas especiales, permite el deslizamiento de la tiza y su posterior borrado. Una vez seco el producto se obtiene una superficie lisa sin reflejos, de terminación mate, resistente al rayado y de fácil limpieza tanto en seco como en húmedo. Aplicable sobre madera, MDF (fibrofácil), mampostería o metal, previa aplicación del fondo adecuado.



### CARACTERÍSTICAS GENERALES

- **Color:** verde o negro
- **Tiempo de secado (25°C):** 3-6hs al tacto, 12hs entre manos. Esperar 48 hs para escribir con tiza sobre la superficie
- **Rendimiento:** 12-14 m<sup>2</sup>/l, según las condiciones de la superficie
- **Acabado:** Mate
- **Diluyente recomendado:** aguarrás
- **Mantenimiento:** lavar periódicamente con agua y detergente
- **Limpieza:** limpiar las herramientas con aguarrás mineral
- Aplicar el producto antes que transcurran 12 meses de su fecha de fabricación.

### PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

Antes aplicar el producto asegurarse que la superficie se encuentre limpia, seca libre de grasas, óxido y polvo.

#### Maderas

Lijar suavemente para asegurar una perfecta adherencia. Aplicar FONDO BLANCO PARA MADERAS QUIMEXUR y posteriormente el producto.

#### Metales

Desengrasar con aguarrás. Remover el óxido presente con lija, cepillo de alambre o cualquier otro método mecánico o químico. Eliminar cualquier vestigio de óxido con un trapo embebido en aguarrás. Aplicar ANTIOXIDO QUIMEXUR o CONVERTIDOR DE OXIDO QUIMEXUR.

#### Mampostería

Si fuera necesario, reparar imperfecciones con ENDUIDO PLASTICO QUIMEXUR. En caso de grietas y fisuras

aplicar MASIMEX ACRI. Posteriormente aplicar una mano de FIJADOR SELLADOR AL AGUARRÁS QUIMEXUR y aplicar el producto.

#### Superficies pintadas previamente

Si el recubrimiento se encuentra en buenas condiciones, lijar suavemente a fin de crear una porosidad y asegurar una buena adhesión de la nueva capa. Eliminar el polvo generado y aplicar ESMALTE SINTETICO PIZARRÓN QUIMEXUR. Si a película se encuentra deteriorada, removerla por completo y realizar el trabajo como si fuera una superficie nueva.

### APLICACIÓN

Mezclar el contenido el envase antes de comenzar la aplicación. Aplicar con pincel, rodillo, soplete o sistema AIR LESS. Se debe tener en cuenta la dilución para cada forma de aplicación. Esperar 12hs para aplicar una 2da mano.

### PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO

Envases de 0,25/0,5/1/4/20 lts.

### CONSIDERACIONES DE SEGURIDAD

- Mantener fuera del alcance de los niños.
- Trabajar en ambientes bien ventilados utilizando elementos de protección adecuados (mascarilla, antiparras y guantes).
- En caso de contacto accidental con la piel limpiar con aceite de cocina, no utilizar solventes.
- Producto tóxico, no ingerir. En caso de ingestión beber abundante agua.
- En caso de salpicaduras en los ojos lavar con agua en abundancia y contactar a un médico.



CENTRO NACIONAL DE INTOXICACIONES 0800-333-0160