

COMPOSICIÓN

Dispersión acuosa de pigmentos minerales y aditivos en emulsión.

DESCRIPCIÓN

Muromex Lavable es un producto creado a partir de materia prima especialmente seleccionada para lograr un decorado premium en paredes interiores.

Su exclusiva formulación impide la penetración de la suciedad permitiendo limpiar manchas fácilmente sin dejar aureolas. Ésta característica particular se encuentra complementada por una resistencia superior al frote producido por el lavado y la inhibición a la formación de hongos y mohos.

Además de estimular todos los sentidos con su terminación y su fragancia natural, posee excelente poder cubritivo, acompañado de una buena nivelación y mínimo salpicado que permiten realizar una aplicación rápida y sencilla.



CARACTERÍSTICAS GENERALES

- **Color:** blanco + 3 colores disponibles
- **Tiempo de secado (25°C):** al tacto 2h. Entre manos 6hs. Final 8-12hs.
- **Rendimiento:** 10-14 m²/L por mano, según las condiciones de la superficie
- **Acabado:** mate
- **Diluyente recomendado:** agua, hasta un 30%
- **Limpieza:** limpiar los elementos utilizados con agua y jabón.
- **Mantenimiento:** remover suciedades y manchas usando un paño suave humedecido con detergente diluido en agua. En caso de manchas con materiales cerosos, como crayones, removerlos con algodón embebido en aguarrás mineral.
- Aplicar el producto antes que transcurran 12 meses de su fecha de fabricación.

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

La superficie debe estar limpia, seca y libre de polvo, alcalinidad, grasas, aceites, jabones, ceras u otros desmoldantes o contaminantes.

Ante la presencia de hongos y/o moho, lavar con solución de agua lavandina al 10 %, enjuagar y dejar secar muy bien.

Superficies de cemento nueva o sin pintar

Verificar el completo fraguado y neutralizar con solución de ácido muriático al 10 % en agua, enjuagar y dejar secar muy bien. Corroborar la neutralidad con cinta de ph. Aplicar FIJADOR SELLADOR CONCENTRADO o IMPRIMACIÓN FIJADORA QUIMEXUR diluida convenientemente.

Superficies antiguas

Si fuera necesario, reparar imperfecciones con ENDUIDO PLASTICO QUIMEXUR. En caso de grietas y fisuras aplicar MASIMEX ACRI. Posteriormente aplicar una mano de FIJADOR SELLADOR QUIMEXUR y aplicar el producto.

Superficies ya pintadas

Asegurarse que la pintura anterior esté firme y en buenas condiciones, lavar, lijar y aplicar. Si la pintura se encuentra en malas condiciones generales, debe ser eliminada; luego proceder como se detalla anteriormente.

APLICACIÓN

Homogeneizar bien el contenido del envase antes de usar. Aplicar con pincel, rodillo, soplete o sistema AIR LESS. Se debe tener en cuenta la dilución para cada forma de aplicación. Se recomienda una aplicación mínima de 2 manos. Se puede diluir la primera mano hasta un 30% de agua. Dejar transcurrir un mínimo de 6 hs entre manos.

PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO

Envases de 1, 4, 10 y 20 lts.

CONSIDERACIONES DE SEGURIDAD

- Mantener fuera del alcance de los niños.
- Trabajar en ambientes bien ventilados utilizando elementos de protección adecuados (mascarilla, antiparras y guantes).
- En caso de contacto con la piel lavar con agua y jabón, no utilizar solventes.
- Producto tóxico, no ingerir. En caso de ingestión beber abundante agua.
- En caso de salpicaduras en los ojos lavar con agua en abundancia y contactar a un médico.
- No inflamable



- Provoca irritación cutánea y ocular
- Mantener fuera del alcance de los niños

CENTRO NACIONAL DE INTOXICACIONES 0800-333-0160

Ficha Técnica
LÁTEX INTERIOR
Muromex Lavable

QUIMEXUR

Ruta 19,
Parque industrial Mi Granja
Monte Cristo Km 320 - Córdoba
Tel./Fax: +54 351 4917300
Produce y garantiza QUITAM S.A.
www.quimexur.com.ar

Seguinos en



Certificados en
Iso 9001:2015

*Viví
el COLOR*