

DESCRIPCIÓN

Limpiador, Desincrustante, Desengrasante y Fosfatizante en una sola operación.

Especialmente formulado a base de ácido fosfórico para acondicionar metales, prepara la porosidad de la superficie para mejorar la penetración y adherencia a posteriores coberturas protectoras o terminaciones.



PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

Antes de aplicar el producto asegurarse que la superficie se encuentre limpia, seca libre de grasas, polvo, resto de materiales anteriores no bien adheridos, descascarados o deteriorados. Se puede utilizar cepillo de acero para remover.

APLICACIÓN

Aplicar con pincel, trapo o inmersión. Dejar actuar 15- 20 minutos. Los tiempos dependerán en cada caso del estado de suciedad y oxidación de las superficies a tratar.

Si la oxidación es abundante utilizar medios mecánicos de remoción como cepillo de alambre, viruta de acero.

Dejar actuar hasta que el óxido haya sido removido y enjuagar con agua.

Dejar secar la superficie.

Dentro de las 24 hs ya puedo aplicar la pintura de terminación.

ESPECIFICACIONES

- Como tratatamiento previo al pintado de sustratos metálicos. Mejora la adherencia de la primera capa de recubrimiento.

Triplex

- Para eliminar óxido en superficies metálicas
- Elimina sarro

PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO

Producto listo para usar. Envases de 1 y 5 litros.

Almacenar hasta 12 meses posteriores a su fecha de fabricación.

RENDIMIENTO

8 a 12 m2 por litro

CONSIDERACIONES DE SEGURIDAD

- Mantener fuera del alcance de los niños.
- Trabajar en ambientes bien ventilados utilizando elementos de protección adecuados (mascarilla, antiparras y guantes).
- En caso de contacto accidental con la piel limpiar con aceite de cocina, no utilizar solventes.
- Producto tóxico, no ingerir. En caso de ingestión beber abundante agua.
- En caso de salpicaduras en los ojos lavar con agua en abundancia y contactar a un médico.



CENTRO NACIONAL DE INTOXICACIONES 0800-333-0160