

DESCRIPCIÓN

Aducto poliuretánico reactivo de un componente de curado por acción de la humedad ambiente.

USOS Y APLICACIÓN

- Plastificado de pisos deportivos
- Sellado de pisos, revestimientos para madera, impregnación de hormigón y reticulante para sistemas alquídicos de dos componentes.
- Plastificado de elementos deportivos como jabalinas, palos de hockey, bates, remos, etc.



Por su elevada resistencia a la abrasión y su elasticidad, Laca PU monocomponente es una excelente opción para utilizar como revestimiento antideslizante para pisos, resistentes al fuel oil o revestimiento protectores para cocheras, depósitos, laboratorios, fábricas, talleres, imprentas, etc.

La película curada tiene excelente brillo y puede aplicarse en pisos de madera sujetos a condiciones severas, tales como estadios, canchas de bolos, gimnasios, pistas de patinaje, escuelas, etc. En muchos casos puede emplearse como se suministra, sin agregado de diluyentes, por ejemplo en el sellado de pisos de madera. Se puede aplicar a pincel, rodillo, llana o pistola. En sustratos muy compactos se recomienda realizar una imprimación con la resina al 20 - 25% de sólidos.

CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Excelente adhesión a hardboard, chipboard, madera, asbesto, cemento, hormigón y poliéster. La adhesión a metal y vidrio no es buena, pero se mejora con un primer de resina epoxi.
- Curado rápido
- Excelente brillo
- Óptima resistencia a la abrasión
- Buena elasticidad
- Muy buena adherencia
- Debido a la sensibilidad a la humedad de esta Laca se deben tomar ciertos recaudos esenciales durante almacenamiento, asegurarse de que los envases se encuentren cerrados herméticamente y una vez que se abre se debe usar todo el material.

- Rendimiento: 4 mt2 por litro (2 manos)
- Acabado: Transparente brillante
- Presentación: Latas por 1, 4 y 18 litros

CONSIDERACIONES DE SEGURIDAD

- Mantener fuera del alcance de los niños.
- Trabajar en ambientes bien ventilados utilizando elementos de protección adecuados (mascarilla, antiparras y guantes).
- En caso de contacto con la piel lavar con agua y jabón, no utilizar solventes.
- Producto tóxico, no ingerir. En caso de ingestión beber abundante agua.
- En caso de salpicaduras en los ojos lavar con agua en abundancia y contactar a un médico.
- Inflamable

VIDA ÚTIL Y ALMACENAMIENTO

Mantenga el producto en el envase original cerrado y por debajo de 32°C (90°F). Busque en el envase del producto la leyenda “Úsese antes de...”



CENTRO NACIONAL DE INTOXICACIONES 0800-333-0160