

Ficha Técnica

PINTURA PARA PISOS

Laca Hidropoliuretánica

QUIMEXUR

COMPOSICIÓN

Dispersión acuosa de poliuretanos y polímeros acrílicos de alta calidad, aditivos y agua.

DESCRIPCIÓN

Laca hidropoliuretánica formulada especialmente para recubrimientos de madera de alto brillo y resistente, elástica y con excelente adherencia, no aporta color, de secado rápido y buena resistencia al desgaste.

USOS

Apto para plastificar pisos de madera, parquet permitiendo el tránsito de personas, de uso interior y exterior. También puede utilizarse en pisos cementicios y mobiliario de madera.



CARACTERÍSTICAS GENERALES

- **Color:** Transparente, incoloro.
- **Tiempo de secado (25°C):** De 30min a 1hs al tacto, 24hs secado final, 7 días para tránsito.
- **Temperatura de aplicación:** No aplicar a temperaturas menores a los 10°C, ni con humedad mayor al 75%.
- **Rendimiento:** Aproximadamente 10 m2 por litro según absorción de la superficie.
- **Acabado:** Brillante.
- **Producto listo para usar o mínima dilución con agua en caso de ser necesario.**
- **No posee olor fuerte, no contiene solventes nocivos para la salud.**
- Aplicar el producto antes que transcurran 12 meses de su fecha de fabricación.

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

La superficie a proteger debe encontrarse libre de impurezas, sin polvos, aceites, grasas, etc. Se puede aplicar sobre lacas preexistentes.

En caso de ser necesario lijar y limpiar la superficie antes de realizar la aplicación.

APLICACIÓN

Agitar ligeramente antes de su uso, no es necesario diluir el producto.

La aplicación puede realizarse con pasa cera de goma espuma o pincel de pelo fino, con movimientos continuos de ida y vuelta a favor de la veta de la madera. Aplicar 2 o 3 manos dependiendo de la superficie dejando secar mínimo 1hs entre mano y mano, en caso de ser necesario pulir con lija al agua 400.

A las 24hs de su aplicación se puede pisar la superficie y a los 7 días se puede transitar con normalidad.

PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO

Envases de 1, 5 y 10 litros.

CONSIDERACIONES DE SEGURIDAD

- Mantener fuera del alcance de los niños.
- Trabajar en ambientes bien ventilados utilizando elementos de protección adecuados (mascarilla, antiparras y guantes).
- En caso de contacto accidental con la piel limpiar con aceite de cocina, no utilizar solventes.
- Producto no apto para ingerir. En caso de ingestión beber abundante agua.
- En caso de salpicaduras en los ojos lavar con agua en abundancia y contactar a un médico.



CENTRO NACIONAL DE INTOXICACIONES 0800-333-0160